0915852

Fiche Technique

Demi-masque filtrant blanc pliable avec valve FFP2 NR D SL

Taille	85 x 200 x 87 mm

- Demi-masque filtrant FFP2 NR D SL
- Média filtrant en feutre à grande efficacité de filtration (polypropylène) électrostatique
- Pliable à valve (valve = 41 x 11 mm)
- Elastique en gomme naturelle : 560 x 0,7 x 6 mm
- Couche extérieure , intérieure et support polypropylène
- Pince-nez en fil de fer entouré de polyéthylène : 90 x 9 x 0,5 mm
- Boitier de la valve en polypropylène et membrane en gomme synthétique
- EN 149 + A 1 : Demi-masques filtrant FFP

Conditionnement

	Sous conditionnement	Carton
Conditionnement	Sachet de 20	Carton de 240
Code barre EAN 13	3435244232059	NON

Avantages

- Test allergénique
- Ininflammable
- Valve d'expiration
- Résistant

Domaines d'utilisation

- Protection contre les aérosols solides et liquides aux toxicités faibles pour des concentrations jusqu'à 12 fois la VME
- Ne pas utiliser dans des environnements dans lesquels la concentration d'oxygène est inférieure à 17% Vol.
- Contre le carbonate de calcium, kaolon, ciment, cellulose, soufre, coton, farine, charbon, métaux ferreux, huiles végétales, bois, fibres de verre, plastique, quartz, cuivre, aluminium, bactéries, champignons et tuberculoses micro-bactérien
- Industrie textile, artisanat, métallurgie, exploitation minière, travaux publics, souterrains, menuiserie, ébénisterie, soudure, fonte, découpage de métaux, hôpitaux, laboratoires, contrôles médicaux

mediprotec 9 rue du Poitou - ZAC Maison Neuve - 91220 Brétigny sur Orge - Tel : 01 60 49 15 15 / Fax : 01 60 49 15 10

Système de management certifié
afaq QSE Qualité Sécurité Environnement AFNOR CERTIFICATION