

0915860

FICHE TECHNIQUE

Demi-masque filtrant blanc pliable avec valve FFP2 NR D

- Demi-masque filtrant FFP2 NR D à usage unique
- Couleur : blanc
- Pince-nez ajustable avec mousse intérieure
- Élastiques coulissants
- Règlement EPI 2016/425 - Catégorie III
- EN 149:2001 + A1:2009



Conditionnement

	Sous conditionnement	Carton	Palette
Conditionnement	Boite de 20	Carton de 240	24 cartons (6 CC x 4 couches)
Code barre EAN 13	3221170023133	3221170023140	-

Avantages

- Test allergénique
- Ininflammable
- Valve d'expiration
- Résistant

Domaines d'utilisation

- Protection contre les aérosols solides et liquides aux toxicités faibles pour des concentrations jusqu'à 12 fois la VME
- Ne pas utiliser dans des environnements dans lesquels la concentration d'oxygène est inférieure à 17% Vol.
- Contre le carbonate de calcium, kaolon, ciment, cellulose, soufre, coton, farine, charbon, métaux ferreux, huiles végétales, bois, fibres de verre, plastique, quartz, cuivre, aluminium, bactéries, champignons et tuberculoses micro-bactérien
- Industrie textile, artisanat, métallurgie, exploitation minière, travaux publics, souterrains, menuiserie, ébénisterie, soudure, fonte, découpage de métaux, hôpitaux, laboratoires, contrôles médicaux