

HD110NS019

## FICHE TECHNIQUE

110 HD SOUDURE ETOILE NOIR 700 x 1075 RLX 25 CC 200

## Cycle de vie du Polyéthylène



Le polyéthylène utilisé pour la fabrication peut être :

**Vierge** : matière dérivée du pétrole, structure moléculaire = C<sub>2</sub>H<sub>4</sub>

**Recyclé** : obtenu après recyclage (refonte) des chutes propres de production, permet d'obtenir une matière de premier choix

**Régénéré** : issue des déchets de polyéthylène (film agricole et d'emballage rétractable ou étirable) qui après lavage sont refondus (recyclés) pour obtenir une matière réutilisable



**Le polyéthylène ne dégage pas de vapeurs toxiques pendant l'incinération.**

## Descriptif

Type litrage	110	
Matière	PE HD	
Couleur	NOIR	
Type de soudure	Soudure étoile	
Lien	Lien dans le soufflet	
Dimensions du sac <i>1/2 périmètre + soufflet + Longueur</i>	370 + 2 x 165 x 1075 mm	
Epaisseur en $\mu$ / Poids unitaire	33 $\mu$ $\pm$ 5%	46.69 gr $\pm$ 5%



## Conditionnement



25 sacs par rouleau



200 sacs par carton  
8 rouleaux par carton

Dimensions carton : NC  
EAN 13 : 32211700860



60 cartons par palette  
6 couches x 10 cartons

## ETIQUETTE CARTON

SAC T110 NOIR HD  
RLX\*25  
HD110NS019 / OF

PROMOSAC MEDIPROTEC partenaire  
de l'association citoyenne  
**1 DECHET PAR JOUR**



Système de management certifié